HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-KTF/01982-17/2020
Ügyintéző: Pozsonyi Attila
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
Hiv. szám:
Melléklet:

HATÁROZAT

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.) (a továbbiakban: engedélyes) részére a Nádudvar 0678/12, 18 hrsz ingatlanon üzemeltetett kommunális hulladéklerakó telepre vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati eljárásban

egységes környezethasználati engedélyt

ad az alábbiakban részletezettek szerint:

1. *Engedélyes megnevezése és adatai*

neve: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
rövidített elnevezése: Nádudvari Nonprofit Kft.
székhelye: 4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.
KÜJ száma: 102321014
KSH azonosító: 14412930-4110-113-09
cégjegyzékszám: 09-09-015373
adószám: 14412930-2-09

2. *Az engedélyezett tevékenység adatai*

2.1. *A tevékenység megnevezése*

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet szerint:

5.4.: Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitáson felül

Az Európai Bizottság 2000/479/EK határozat A3. melléklete szerint:

NOSE-P kód: 109.06 Létesítmények a nem veszélyes hulladék (> 50 t/nap) ártalmatlanítására és hulladéklerakók (> 10 t/nap)

2.2. *A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR '08 szám szerint*

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821
Nem veszélyes hulladék gyűjtése	3811

2.3. *A tevékenység folytatásának helye*

A telephely neve: Nádudvari Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Telep
A telephely címe: 4181 Nádudvar, Jókai útfél, külterület
EOV koordináták: X: 235197 m
Y: 807657 m
A telephely KTJ száma: 100240776
Létesítmény KTJ szám: 102510011
A telephely helyrajzi száma: Nádudvar 0678/12, 18

A telephely tulajdonosa: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.)

2.4. *A tevékenység jellemző adatai, kapacitása*

A hulladéklerakó befogadó képességére vonatkozó kapacitásadatok a határozat 3. pontjában kerülnek rögzítésre.
A depónia maximális magassága a környező terepszinttől: 8 m.

2.5. *A hulladéklerakó létesítményei*

A depónia meglévő (I. ütem) szigetelési rétegrendje:

- 25 cm vastag homok védőréteg
- geotextília réteg (280 g/m^2)
- 2 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- 3×20 cm vastag, rétegenként tömörített agyagásvány szigetelés (k<10^{-9} m/s)
- tömörített földmű Trp=90%

A II/1. ütem meglévő szigetelési rétegrendje (felülről lefelé):

- geotextília réteg (200 g/m^2)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m^2)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

A II/2, a II/3. és a II/4. ütem tervezett szigetelési rétegrendje:

- geotextília réteg (200 g/m^2)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m^2)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

Az I. ütem átmeneti felső záróréteg-rendszer elemei:

- 10 cm kiegyenlítő, gázelvezető réteg:
  A hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, a hulladéktest alkalmassá tétele a következő réteg elhelyezésére. Anyaga: szemcsés anyagok, melyek a hulladékréteg egyenetlenségeit ki tudják egyenlíteni és a depóniába keletkező gázt el tudják vezetni.
- 40 cm fedőréteg
  - 10 cm vastag, elsősorban kötött szerkezetű anyag, amely csökkenti, de teljesen nem akadályozza meg a csapadékvíz bejutását a hulladéktestbe, ezáltal biztosítja a biológiai lebomláshoz szükséges nedvességtartalmat.
  - 30 cm vastag, a növényzet növekedését elősegítő magas humusz-, illetve szervesanyag tartalmú talajok.
  - Biológiai rekultiváció: a szél és a csapadék általi erózió megakadályozása füvesítéssel."

2.6. *A hulladék kezelési tevékenységek ismertetése*

Vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással

Szállítás-beérkeztetés: során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait. Itt vizsgálják meg, hogy a beszállított hulladékot kísérő, a hulladék típusát és minősítését tartalmazó dokumentum a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel-e, valamint szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy a beszállított hulladék megfelel-e a kísérő dokumentumokban (alapjellemzés, megfelelőségi vizsgálat) leírt adatoknak.
Amennyiben a beszállított hulladék nem felel meg az átvételi követelményeknek, az átvételt megtagadják, amit jegyzőkönyvben rögzítenek és a környezetvédelmi hatóságnak megküldik.
A mérlegelésről minden esetben mérlegjegy készül. A hídmérleggel összekapcsolt mérlegszoftverben rögzített adatok adják a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás alapját.

Megfigyelőrendszer: Az üzemeltető a telephelyen kamerarendszert működtet. A 2 db kamera közül 1 db a kaputól a mérlegházig, 1 db pedig a mérlegháztól a lerakóhoz vezető útig figyeli a területet. A felvételeket 60 napig megőrzik, utána törlésre kerülnek.

Depóniára fuvarozás: Mérlegelést követően a gépjárművet a depóniára, az ürítési helyre irányítják, ahol a térmester megmutatja a lerakás helyét és ismételten szemrevételezéssel ellenőrzi a lerakott hulladékot.

Irányított lerakás: A lerakás rétegenként történik. A tömörített réteg vastagsága kb. 1,5-2,0 m, amely elérése után a depónián közbenső 10-15 cm vastag inert takaróréteget alkalmaznak. A felső és a közbenső takarások célja a hulladék szigetelése, a bűz lekötése, a hulladék felületén a gépkocsi közlekedés lehetővé tétele (ez egyben a hulladékot tömöríti is) és a környezetszennyezés csökkentése. A kívánt vastagság eléréséig a rétegeket folyamatosan töltik és tömörítik. Az üzemelés során törekednek arra, hogy a lehető legkisebb felületek legyenek nyitva, az aktuálisan nem üzemelő felszíneket takarják.

Egyengetés, tömörítés: A hulladék szétterítését, majd tömörítését kompaktorral végzik. A tömörítést a szélelhordás megakadályozása érdekében a leürítés után azonnal megkezdik. A tömörítéssel egyrészt csökken a hulladék térfogata, ami növeli a lerakó befogadóképességét, másrészt kedvezőbb lesz a lerakó vízháztartása (csökken a csapadékvíz bejutásából származó csurgalékvíz mennyisége), állékonysága és utólagos süllyedése. A hulladéklerakót mobil hulladékfogó hálóval vették körül, ezáltal is csökkentik a szálló hulladék okozta környezetszennyezést.

Felső takarás: Humuszos talajréteggel történik.

Támasztó töltés magasítása: Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasításának célja nemcsak tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. A körtöltés építésére, a telepre szállított építési törmeléket és földet is használják, az előírt feltételek teljesülése esetén.

A telep elhagyása: A kiürített gépjárművek a beszállítási útvonalon távoznak a lerakó területéről. A mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállítójármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt.

A hasznosításra kerülő hulladékok homogenizálása és előírásnak megfelelő felhasználása.

3. *Környezetvédelmi előírások, feltételek*

Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek szerint végezni:

3.1. *Földtani közeg védelme*

3.1.1. A hulladéklerakási és a kapcsolódó telephelyi tevékenységeket úgy kell végezni, hogy szennyező anyag a talajra ne kerülhessen, szennyezés ne okozhassa a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

3.1.2. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú szállító járművek és munkagépek használhatóak. Az alkalmazott szállító járművek és munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas szakműhelyben a földtani közeg szennyezésének elkerülése érdekében gondoskodni kell. A munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogására megfelelő kapacitású és méretű kármentő tálcát kell alkalmazni.

3.1.3. A II/2. és minden további hulladéklerakó kazetta aljának és oldalainak szigetelését (műszaki védelmét) a hulladék lerakásba történő bevonás előtt – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően – a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében el kell készíteni.

3.1.4. A II/2. hulladéklerakó kazetta hulladék lerakásba történő bevonása előtt a csurgalékvíz tározó térfogatának felülvizsgálatát – a csurgalékvíz mennyiség várható változása alapján – felül kell vizsgálni, és szükség esetén engedélyezett módon bővíteni.

3.1.5. A földtani közeg minőségének védelme érdekében a hulladékdepónia azon ütemei vonatkozásában, melyeknél a geofizikai monitoringrendszer kiépítésre került, rendszeresen, azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni a geofizikai monitoringrendszer épségéről.

3.1.6. A kommunális szennyvízgyűjtő akna víztartási próbáját ötévenként el kell végezni, és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet a felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként be kell nyújtani.

3.1.7. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának pontos megítélése érdekében engedélyesnek monitoringot kell végeznie legalább 10 évenkénti gyakorisággal. A mintavételeket a földtani közeg esetleges szennyeződése szempontjából kritikus helyeken (pl. hulladékdepónia, szállítási útvonal, csurgalék- és szennyvíztároló környezetében) kell előirányozni, legalább három ponton, furatonként több mélységközben. A minták száma ötnél nem lehet kevesebb. A vizsgálandó komponensek körét a hulladék összetétele, illetve a felszín alatti víz minőségének vizsgálatára előírt komponensek (szennyezőanyagok) figyelembe vételével kell megállapítani, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet előírásait szem előtt tartava.

3.1.8. A földtani közegre vonatkozó első monitoring teljesítését úgy kell ütemezni, hogy annak kiértékelt eredménye jelen engedély véglegessé válását követő 10. év letelte előtt benyújtandó felülvizsgálati/engedélyes dokumentációban már szerepeljen.

3.1.9. A tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 6. § (3) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A telephely üzemi kárelhárítási tervét a környezetvédelmi hatóság legutóbb a 2017. április 27. napján kelt HB-03/KTF/01557-13/2017 iktatószámú határozatában hagyta jóvá.

3.1.10. Az üzemi kárelhárítási tervet ötévenként, továbbá a technológia (tevékenység) jelentős változását követően 60 napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani, a Kár. 1. mellékletének megfelelő tartalommal. Az eljárás illetéke 5000 forint, melyet átutalással kell megfizetni.

3.1.11. A telephely területén esetlegesen bekövetkezett környezeti káresemény esetén a kárelhárítást, valamint az érintett szervek, hatóságok értesítését, az együttműködést és a kárelhárítási tevékenység dokumentálását a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint kell végezni.

3.2. *Hulladékgazdálkodás*

3.2.1. **Kivitelezési fázis:**

3.2.1.1. A depónia bővítés (II/2., II/3. és II/4. ütemek) építési engedélyezési eljárását megelőzően – amennyiben a kialakítandó depónia szigetelő rétegrendje, a műszaki védelem vagy az alkalmazni kívánt technológia a jelen engedélyben előírtakhoz képest módosul – a tervezett módosítás mértékétől függően a környezetvédelmi hatóság jóváhagyását, illetve a jelen engedély módosítását kell kérni.

3.2.1.2. **A II/2. ütem kiegészítő rétegrendje kialakításának határideje: 2022. június 30.**

3.2.1.3. Az építés, kivitelezés (depónia bővítés) során keletkező építési hulladékok gyűjtése, kezelése a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint történhet.

3.2.1.4. A depónia II/2., II/3. és II/4. ütemek szigetelő rétegrendjének megvalósítását műszaki dokumentációval kell igazolni, amit a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.
Határidő: a kivitelezést követő 30 napon belül.

3.2.2. **Üzemelési fázis:**

Engedélyezett kezelési tevékenység: D5 – lerakás műszaki védelemmel
A hulladéklerakó kategóriája: B3 alkategória

3.2.3. **A lerakható hulladékok jegyzéke:**

3.2.3.1. Lerakható előkezelt hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
02 01 07	erdőgazdálkodási hulladékok
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 03 04	fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
02 07 02	szeszfőzés hulladéka
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
03 03 09	hulladék mészíszap
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09	kötözési és kikészítési hulladékok
04 02 15	kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től
04 02 17	színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladékok
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladékok
06 03 14	szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
07 02 13	hulladék műanyagok
07 05 14	szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

08 02 01	por alapú bevonatok hulladékai
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
10 01 02	széntüzelés pernyéje
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-tól
10 01 24	fluid-ágyból származó homok
10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladékok
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 04	egyéb részecskék és por
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től
10 08 04	szilárd részecskék és por
10 08 09	egyéb salakok
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től
10 09 03	kemencesalak
10 09 10	füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 10 03	kemencesalak
10 10 10	füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 12 03	szilárd részecskék és por
10 12 06	kiselejtezett öntőformák
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től
10 12 12	zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap
11 01 14	zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 02	vasfém részecskék és por
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács
12 01 04	nemvas fém részecskék és por
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 17	homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok
15 01 03	fa csomagolási hulladékok
15 01 04	fém csomagolási hulladékok
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok
15 01 09	textil csomagolási hulladékok
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től
16 01 17	vasfémek
16 01 18	nem-vas fémek
16 01 19	műanyagok
16 01 20	üveg

16 01 22	közelebbről nem meghatározott alkatrészek
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól
16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től
16 03 04	szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól
16 03 06	szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től
17 02 01	fa
17 02 03	műanyag
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02	alumínium
17 04 03	ólom
17 04 04	cink
17 04 05	vas és acél
17 04 06	ón
17 04 07	fémkeverékek
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól*
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól
18 01 04	hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák stb.)
18 02 03	hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
19 02 03	kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től
19 02 10	éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 03 05	stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től
19 03 07	megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladékok
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 02	állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 08 01	rácsszemét
19 08 02	homokfogóból származó hulladékok
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszapok
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok

19 09 02	víz derítéséből származó iszapok
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszapok
19 09 04	kimerült aktív szén
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 10 02	nem-vas fém hulladék
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 12 01	papír és karton
19 12 02	fém vas
19 12 03	nem-vas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	textíliák
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től
20 01 01	papír és karton
20 01 10	ruhanemű
20 01 11	textíliák
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	műanyagok
20 01 40	fémek
20 01 41	kéménysöprésből származó hulladékok
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
20 03 02	piacokon keletkező hulladék
20 03 03	úttisztításból származó hulladék
20 03 06	szennyvíz tisztításából származó hulladék
20 03 07	lom hulladék

* Azbesztet nem tartalmazó hulladékok.

3.2.3.2. Előkezelés nélkül lerakható hulladékok:

Azonosító kód	**Megnevezés**
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladékai
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok
17 01 01	beton
17 01 02	téglák
17 01 03	cserép és kerámiák
17 02 02	üveg
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
19 12 05	üveg
20 01 02	üveg

3.2.4. **A hulladéklerakóban lerakható hulladékok mennyisége:**

A hulladéklerakó I. és II. ütemében elhelyezhető hulladékok összes mennyisége (teljes befogadó kapacitás): 305.584 m^3 (kb. 244.467 tonna)

A hulladéklerakó II. ütemében (tervezett) elhelyezhető hulladékok mennyisége (teljes befogadó kapacitás): 130.000 m^3 (kb. 104.000 tonna)

Az egyes medencék teljes befogadó kapacitása (m^3 és t):

- I. ütem: 175584 m^3, 140467 t - bezárt
- II/1. ütem: 38800 m^3, 31040 t – üzemel
- II/2. ütem: 30400 m^3, 24320 t - tervezett
- II/3. ütem: 30400 m^3, 24320 t - tervezett
- II/4. ütem: 30400 m^3, 24320 t - tervezett

3.2.5. **Az üzemeltetés feltételei:**

3.2.5.1. Hulladéklerakás csak a II/1. ütemen történhet.

3.2.5.2. A hulladéklerakó üzemeltetését a felülvizsgálati dokumentáció részeként benyújtott, 2020. augusztus 26-tól érvényes üzemeltetési utasítás szerint kell végezni.

3.2.5.3. A hulladéklerakó telepre hulladék csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában szállítható. Jelen engedély alapján hulladékszállítás nem végezhető.

3.2.5.4. A telephelyre érkező hulladékszállítmányokat minden esetben mérlegelni kell. A hídmérleget a meghatározott időközönként hitelesíttetni kell.

3.2.5.5. A hulladéklerakó üzemeltetője az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel a vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt feltételeknek, az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak. Az alapjellemzést – a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt kivételekkel és eltérésekkel – a lerakásra szánt valamennyi hulladékfajtára el kell készíteni. Az átvétel során a 2. számú mellékletben előírtak szerint kell eljárni.

3.2.5.6. A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 1.3. pontja szerinti helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban, egyéb kísérő dokumentumban leírt hulladékkal.

3.2.5.7. Ha az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia.

3.2.5.8. Az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását - az indoklást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó - jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladéklerakó helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

3.2.5.9. Gondoskodni kell a hulladéklerakó rendszeres takarásáról.

3.2.5.10. A hulladéklerakón a biológiailag elbomló szerves-anyagtartalom nem lehet több mint a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének 35%-a.

3.2.5.11. A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének meghatározása során a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében előírtak szerint kell eljárni.

3.2.5.12. A hulladéklerakó monitoring rendszerének üzemeltetése során a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletben előírt vizsgálatokat kell elvégezni az ott megadott gyakorisággal, figyelembe véve a hulladéklerakó vízilétesítményeinek a vízjogi üzemeltetési engedélyében foglalt előírásait is.

3.2.5.13. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.

3.2.5.14. A rekultiválási munkálatokat a hulladéklerakással párhuzamosan el kell kezdeni.

3.2.5.15. A hulladéklerakó egyes ütemeinek betelését követően a depónia átmeneti, illetve végleges lezárására a hatályos jogszabályoknak megfelelően rekultivációs tervet kell kidolgozni, melyet a környezetvédelmi hatóság felé engedélyezésre be kell nyújtani.

3.2.6. A takaróanyagként történő hulladékhasznosításra vonatkozó feltételek:

Engedélyezett kezelési tevékenység:
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását)

3.2.6.1 A hasznosítható hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
17 01 01	beton	50
17 01 02	téglák	50
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól	50
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól	930

A hasznosítható hulladék mennyisége a lerakással ártalmatlanított (D5) hulladék mennyiségének (tömegének) maximum 10%-a lehet.

3.2.6.2. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, az üzemeltetés feltételei:

a) A hulladékokat a lerakó területén oldalrézsű építésére és kialakítására, valamint a lerakott és tömörített hulladékok takarására lehet felhasználni a műszakilag indokolható lehető legkisebb mennyiségben. A takaróréteg vastagsága 0,2 m, 1:2 belső- és oldalrézsűk kialakítása maximum 2 m vastagságban, közlekedő út stabilizálása indokolt esetben – pl.: rossz időjárási körülmények között – 1,5 m vastagságban történhet.

b) A megadott hulladékok takaróanyagként történő hasznosítása akkor lehetséges, ha az adott hulladék hasznosítására más módon nincs lehetőség, vagy az gazdaságosan nem megvalósítható. Előnyben kell részesíteni az építési-bontási hulladékok hasznosítása során keletkező építőanyagként építési célra nem alkalmas frakció felhasználását, a nem elkülönítetten gyűjtött építési- bontási hulladékokat (keveredett és vegyes frakciók), illetve azt elhagyott építési-bontási hulladékokat (pl.: közterületeken illegálisan lerakott hulladékok).

c) A takarórétegként történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. A depónia területén hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10. §-ban és a 2. sz. mellékletben foglaltakat.

d) A hasznosítást megelőzően az adott hulladékokat előzetesen kezelni kell a felhasználás módjának megfelelően a következők szerint. A hulladékokat homogenizálni kell oly módon (pl.: mobil törő berendezéssel), hogy takarórétegként, illetve a közlekedési utak stabilizálása során maximum 0,2 m szemcsenagyságú hulladék, rézsűk kialakítására maximum 0,4 m nagyságú hulladék használható fel.

e) Amennyiben az engedélyezett hulladékok felhasználása az előírásoktól eltérően, vagy indokolatlan (az engedélyezettnél nagyobb) rétegvastagságban, vagy az engedélyezettől nagyobb összmennyiségben történik, akkor a hulladékok felhasználását a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete szerint D5 – lerakás

műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban) tevékenységnek minősítheti.

3.2.7. Az I. ütem rekultivációjára vonatkozó előírások:

3.2.7.1. A hulladéklerakó I. ütem rekultivációját két ütemben kell elvégezni.
a) A rekultiváció 1. ütem (átmeneti lezárás) elvégzésének határideje: **2020. december 31.**
b) A rekultiváció 2. ütemének (végleges lezárás) kivitelezését a szervesanyag bomlási folyamatok lejátszódását követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb **2030. december 31-ig el kell végezni.**

3.2.7.2. A rekultivációs munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontját – 8 munkanappal korábban – be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, biztosítva ezzel az előzetes egyeztetés és a helyszíni szemle megtartásának lehetőségét.

3.2.7.3. A záró-réteg megvalósítását műszaki dokumentációval kell igazolni, amit a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.
Határidő: a kivitelezést követő 30 napon belül

3.2.7.4. Az átmeneti lezárás során a hulladéktest szintjének süllyedését, alappont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani. A süllyedési adatok évenkénti értékelése (a depóniagáz képződési adatokkal együtt) adja meg a végleges rekultiváció megkezdésének időpontját.

3.2.7.5. A lerakó átmeneti felső lezárását úgy kell kialakítani, hogy az átmeneti takaró réteg alkalmas legyen a csapadékvíz befogadására.

3.2.7.6. A rekultivációt, a földmunkát, a szállításokat úgy kell végezni, hogy a levegő por- és büzterhelése a lehető legkisebb legyen.

3.2.7.7. A rekultiváció során biztosítani kell, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás ne történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a diffúz bűzforrások kibocsátó felületét a szükséges mértékig korlátozni kell, illetve megfelelő büzcsökkentő kezeléseket kell alkalmazni.

3.2.7.8. A rekultivációval kapcsolatos tevékenység keretében, illetve a rekultivációval érintett hulladéklerakón nyílttéri hulladék égetést végezni tilos.

3.2.7.9. A kialakításra kerülő rézsű meredeksége nem haladhatja meg az 1:2,5 arányt.

3.2.7.10. Az átmeneti felső lezárásnak a biológiai rekultivációhoz elegendő mennyiségű humuszt kell tartalmaznia.

3.2.7.11. A rekultivált terület gondozását rendszeresen kell végezni.

3.2.7.12. Rendszeresen kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát és az esetleges elváltozások helyreállításáról gondoskodni kell.

3.2.7.13. Az átmeneti lezárást követő végleges lezárást a biológiai lebomlás (intenzív gázképződés) illetve a süllyedés, roskadás befejeződése után kezdhetik meg.

3.2.7.14. A rekultiváció során kizárólag hulladéknak nem minősülő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel. A rekultiváció céljából felhasznált anyagok eredetét igazoló dokumentumokat a környezethasználónak meg kell őriznie.

3.2.8. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó előírások:

Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése az engedélyes 4181 Nádudvar, Jókai útfél 0678/12 hrsz (KTJ: 100240776) alatti telephelyén.

Gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
170101	Beton	15000
170102	Tégla	15000
170103	Cserép és kerámia	15000
170504	Föld és kövek	15000
170904	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től, a 170902-től és a 170903-tól	15000

3.2.8.1. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni.

3.2.8.2. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

3.2.8.3. A kezelés során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

3.2.8.4. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.

3.2.8.5. Egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 15000 tonna.

3.2.8.6. A HB/03-KTF/05318-4/2019 iktatószámon jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell tartani.

3.2.8.7. A tárolóhelyen a nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

3.2.8.8. A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez szükséges eszközöknek, anyagoknak.

3.2.8.9. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban kell értesíteni a környezetvédelmi hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

3.2.9 Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

3.2.9.1. A gyűjtésre, valamint kezelésre átvett, illetve a telephelyen végzett tevékenységek során keletkező hulladékok mennyiségéről és jellemzőiről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot kell szolgáltatni.

3.2.9.2. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

3.2.9.3. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

3.2.9.4. A lerakásra átvett hulladékokról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét meg kell őrizni.

3.2.9.5. A lerakó üzemeltetése, rekultivációja és utógondozási időszaka alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer, **a tárgyévet követő év március 1-ig** összefoglaló jelentést kell készíteni és azt elektronikusan kell megküldeni.

3.2.9.6. Az előkezelés nélkül lerakható hulladékok jegyzékét évente felül kell vizsgálni, és amennyiben új technológia jelenik meg az előkezelésükre vagy hasznosításukra, akkor a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően azokat előkezelni vagy hasznosítani szükséges. Az előkezelés nélkül lerakható hulladékok jegyzékének felülvizsgálati eredményét az éves jelentésnek tartalmaznia kell.

3.2.9.7. A lerakott települési hulladékok, jogszabályban előírt biológiailag lebomló szerves-anyagtartalom csökkentését igazolni kell. A szervesanyag-tartalom csökkentését igazoló dokumentációt, az összefoglaló jelentés részeként, **a tárgyévet követő év március 1-ig** kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

3.2.9.8. A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének **negyedévenként** meg kell határoznia a nemzeti szabványban szereplő 13 hulladékösszetételi kategória nedves tömegarányát.

3.2.9.9. Részletes összetétel-vizsgálatokat a települési szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére **évente egy alkalommal, mindig az őszi időszakban** szükséges végezni. A konkrét vizsgálatokat a nemzeti szabványban leírt alkategóriák szerinti bontásban kell elvégezni.

3.2.9.10. Az üzemeltető köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési utasításban foglaltak betartását.

3.2.9.11. Az üzemeltetési utasítást évente felül kell vizsgálni, amennyiben szükséges módosítani kell és a módosított tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

3.2.9.12. A hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést kell készíteni, amelyet az üzleti év végét követő év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani. A becslés, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentációnak be kell mutatnia, hogy a képzett céltartalék összege a hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekhez arányos mértékben lett megállapítva és elkülönítve.

3.3. *Levegőtisztaság-védelem*

3.3.1. A szállítójárművek üzemeltetése során a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt követelményeknek eleget kell tenni.
A telephelyen folytatott tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

3.3.2. A lerakó területén a diffúz kiporzást a lerakott hulladék tömörítésével, takarásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a kezelő köteles a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni.

3.3.3. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni:
a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat. A diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lerakott hulladék tömörítésével, takarásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A telepi utakat időszakos locsolással kell portalanítani.
b) a hulladéknak széllel való elhordását, illetve a tűzesetek bekövetkezését meg kell akadályozni.

3.3.4. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A CH_4-, a CO_2- és az O_2-emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének évente két alkalommal akkreditált laboratóriumi méréssel kell meghatároztatni, és az arról készült vizsgálati jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére április 30-ig, illetve október 31-ig benyújtani, a többi gáz (H_2S, H_2 stb.) esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell meghatározni és indokolt esetben elvégezni azt. A vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóság részére a vizsgálat elvégzését követő 30 napon belül be kell nyújtani.

3.3.5. A hulladéklerakó második ütemén képződő depóniagázt gázgyűjtő hálózattal össze kell gyűjteni és biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről) gondoskodni kell. A kiépítésre vonatkozó határidő: **2020. december 30.** A rendszer üzemeltetését a depóniagáz képződés un. szén-dioxid fázis kezdetéig végezni kell.

3.3.6. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetési időszak alatt nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

3.3.7. Amennyiben a telephelyen folytatott munkaműveletekkel okozott levegőterhelések következtében a légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, vagy lakosságot zavaró mértékű bűzterhelés történik a környezetvédelmi hatóság a forrás és a csatlakozó berendezés üzemeltetését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

3.3.8. A telephelyen jelentéskötelezett légszennyező forrás és hozzá tartozó technológiai berendezés telepítése csak az egységes környezethasználati engedély módosítását követően történhet, a kérelmet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint kell összeállítani. Az engedély nélküli üzemeltetés esetén bírság kivetésének van helye.

3.3.9. A telephelyen a diffúz jellegű kibocsátást, valamint bűzhatást okozó technológiákat az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a technológiai fegyelem betartásával úgy kell működtetni, hogy a technológiából a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve lakosságot zavaró bűzhatást ne okozzon.

3.3.10. A rekultivációt, a földmunkát, a szállításokat úgy kell végezni, hogy a levegő por- és bűzterhelése a lehető legkisebb legyen.
A rekultiváció során biztosítani kell, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás ne történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a diffúz bűzforrások kibocsátó felületét a szükséges mértékig korlátozni kell, illetve megfelelő bűzcsökkentő kezeléseket kell alkalmazni.

3.3.11. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt jelentés kötelezett légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés mértéke éves – LM, E-PRTR – bejelentést kell teljesíteni, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

3.3.12. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen engedélyhez benyújtott kérelem mellékletét képező levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés – LAL – adataiban bekövetkező változásokat a környezetvédelmi hatóság részére be kell jelenteni, a változásokat követő 30 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

3.4. *Zaj- és rezgés elleni védelem*

3.4.1. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a kommunális hulladéklerakó területén folytatott tevékenység, továbbá a szállítási tevékenység végzése során a zaj- és rezgéskibocsátás a zajterhelési határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

3.5. *Természetvédelem*

3.5.1. A telephely északkeleti és északnyugati oldalára – hazai fafajok egyedeinek legalább három sorban történő ültetésével – takarófásítást kell kialakítani és annak folyamatos meglétét biztosítani kell. A faültetés határideje 2020. december 31.

3.5.2. Az aktív lerakó területén gondoskodni kell a madarak távoltartásáról.

3.5.3. A hulladékdepónia legnagyobb magassága a környező terepszinttől számított 8 méter lehet.

3.5.4. A lerakóról rendszeresen hulladékot fúj a szél a védett területre. Megfelelő műszaki létesítménnyel (eszközzel) biztosítani kell, hogy a lerakóról semmilyen hulladék ne jusson a Hortobágyi Nemzeti Park területére. Ezen műszaki létesítmény (eszköz) üzembe állításának határideje 2020. december 31.

3.5.5. Engedélyes köteles gondoskodni a lerakóról a Hortobágyi Nemzeti Park területére jutott (szél által kifújt) hulladék elszállításáról. Ezen tevékenységet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal – írásban – egyeztetett módon és időben kell végezni, legalább havonta egyszer. Felhívjuk az engedélyes figyelmét, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § alapján a védett természeti területen a gépjárművel történő közlekedés – a kijelölt utak kivételével – a Természetvédelmi Hatóság engedélyével történhet.

3.5.6. A telephelyen új külső világítás kialakítása, meglévő felújítása kizárólag az alábbiak szerint történhet:
a) a jogszabályban előírt minimális fényáram kibocsátására képes rendszert kell kialakítani,
b) a lámpatestek a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre nem világíthatnak,
c) a fényforrások meleg, legfeljebb 2700 K színhőmérsékletűek lehetnek.

3.6. *Közegészségügy*

3.6.1. Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen lehet végezni, ahonnan az elhasznált víz az előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben, és ezen vizek mellett, 500 méteren belül nem végezhető.

3.6.2. A gépi- és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.

3.6.3. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell biztosítania.

3.6.4. A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.

3.6.5. Az egyéb hulladék gyűjtését nylon zsákkal bélelt hulladékgyűjtőben kell végezni, rendszeres ürítéséről, takarításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A kommunális hulladékgyűjtő

edényzetét zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

3.6.6. A takarítóeszközök - és szerek zárt tárolásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3.6.7. A veszélyes anyagok, keverékek tárolását oly módon kell biztosítani, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

3.6.8. Ha foglalkozásszerűen veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végeznek tevékenységet, vagy abban változás következik be, bejelentést/változás-bejelentést kell tenni a HBMKH Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé.

3.6.9. Valamennyi veszélyes anyag, keverék biztonsági adatlapjával rendelkezni szükséges, valamint az adott tevékenységre vonatkozóan kockázatbecslést kell készíteni, a kockázatbecslés felülvizsgálatáról gondoskodni szükséges. A telephelyen folyamatosan ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.

3.6.10. A dohányzóhely kialakításánál és a dohányzási tilalommal kapcsolatos jelzéseknél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

3.7. *Vízgazdálkodás*

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/4362-1/2020.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulásában foglaltak betartása kötelező:

3.7.1. A tevékenység végzése során be kell tartani az üzem érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat, továbbá a felszín alatti víz minőségének monitoring vizsgálatait az engedélyben foglaltak szerint kell folytatni.

3.7.2. A mintavételt és a vizsgálatokat kizárólag akkreditált szervezet végezheti. A mintavételezést felszín alatti víz esetén az MSZ 21464 számú Magyar Szabvány szerint végezni.

3.7.3. A végzett talajvízvizsgálati eredmények alapján jelentést kell benyújtani (táblázatos formában és értékeléssel együtt) a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz minden év július 31-ig.

3.7.4. Amennyiben négy éves időszak alatt a talajvízvizsgálatok eredményeiben továbbra is „B" szennyezettségi határértéket meghaladó értéket mutatnak ki, úgy a szennyezett területre vonatkozó kármentesítési tényfeltárás készítése és benyújtása szükséges kockázatbecslés elvégzésével együtt.

3.8. *Mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, adatszolgáltatás*

3.8.1. Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni, és az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni.

3.8.2. Köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait s ezeket nyilvántartani.

3.8.3. Az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.

3.8.4. Biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt illetve használni kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz.

3.8.5. Nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról, és azokat ki kell vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkeztének dátumát, a panaszos nevét, címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket.

3.9. *Karbantartás*

3.9.1. Az engedélyes köteles minden olyan berendezést, melyet a létesítményben működtetnek és melynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre, jó működési állapotban tartani.

3.9.2. Az alábbi dokumentációkat naprakészen kell vezetni:
- írásos karbantartási program,
- az elvégzett karbantartási munkálatok nyilvántartása.

3.10. *Rendkívüli események, környezetszennyezés, kármentesítés*

3.10.1. Rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell, s az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.

3.10.2. A környezet veszélyeztetésével illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat.

3.10.3. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést.

3.10.4. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles:
- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása érdekében,
- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások minimalizálása érdekében,
- haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, szervezeteket,
- az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.

3.10.5. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles megszüntetni, a károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni.

3.11. *A tevékenység felhagyása*

3.11.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni, mely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.

3.11.2. A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.

3.11.3. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni.

3.11.4. Az 1995. évi LIII. törvény 105. § szerint a környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

3.12. *Általános előírások:*

3.12.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkednie kell:
a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatakor auditot kell végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie.

3.12.2. Az anyag és energiafelhasználás nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések megtervezhetők.
A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét betervezni.

4. ***Az egységes környezethasználati engedély hatálya:***

Az engedély 2031. március 31-ig hatályos.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint ***felül kell vizsgálni.***

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2025. szeptember 30.

5. ***A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra:***

5.1. A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy
a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani,
b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,
c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,
d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.

5.2. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

5.3. Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.

5.4. A Khvr. 22. §-ban meghatározott gyakorisággal a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

5.5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. §, valamint a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig.

A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni.
A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.

5.6. Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

5.7. Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács *az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról* (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben (a továbbiakban: E-PRTR rendelet, hazai jogrendbe ültetve: 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet) foglalt adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes hatóság részére.

5.8. Engedélyes köteles az egységes környezethasználati engedélyt és a létesítményeket feltüntető helyszínrajzokat a telephelyen, mindenkor hozzáférhető helyen tartani.

5.9. Jelen határozat véglegessé válását követően hatályát veszíti a környezetvédelmi hatóság által kiadott 2477/2/2010. iktatószámú egységes környezethasználati engedély, valamint az azt módosító 1113/2/2015., HB/10-KTF/00353-4/2016, HB-03/KTF/02916-15/2017, HB-03/KTF/00990-4/2018, HB-03/KTF/00233-5/2019, HB-03/KTF/00233-16/2019, HB-03/KTF/00394-3/2020 iktatószámú határozat.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési törvény szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illeték feljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

INDOKOLÁS

A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2477/2/2010. iktatószámú határozat szerint egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Nádudvar 0678/12,18 hrsz ingatlanon lévő kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozóan. Az engedély 2020. december 31-ig hatályos.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálata érdekében a Kft. a környezetvédelmi hatósághoz 2020. május 29-én benyújtotta az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által elkészített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A felülvizsgálati dokumentációt az érintett szakhatóság bevonásával a környezetvédelmi hatóság áttanulmányozta.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/4362-1/2020.ált. számon adott hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást, feltételei jelen határozat rendelkező részében kerültek rögzítésre. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„A Főosztály a HB/17-KTF/01982-13/2020 számon, 2020. július 1-én érkezett ügyiratában a Nádudvar 0678/18 hrsz. alatti kommunális hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozóhatósági eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A megkereséshez csatolásra került az NNK Kft. (Debrecen) által készített 517/M67/2020. munkaszámú teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti alapállapot-jelentés.

A vízikönyvi nyilvántartás szerint a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vízi létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan a többször módosított 2145/01/2007. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (vksz: VIII/2046), mely 2025. január 31-ig hatályos.

A benyújtott dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg:
A monitoring eredménynek alapján a talajvíz egyes paraméterei a terület szikes jellegével és a jellemző nátrium–hidrogénkarbonátos talajvizek tulajdonságaival hasonló. Néhány komponens esetében tendenciózus koncentráció növekedés nem állapítható meg, amely a talajvíz szennyezésére utalna.

2020.04.22	Mérték-egység	212/1	212/2	212/3	212/4
pH	-	7,2	6,9	7,3	7,4
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	**4530**	**5730**	894	1702
Ammónium	mg/l	<0,05	**0,89**	**0,6**	0,07
Nitrát	mg/l	30,6	**661,2**	10,4	<0,5
Nitrit	mg/l	**60,17**	0,45	<0,02	<0,02
Foszfát	mg/l	<0,02	<0,02	0,14	0,05
Szulfát	mg/l	219	231	95	100
Klorid	mg/l	**980**	**1139**	246	**315**

Összes cianid	µg/l	<5	<5	<5	<5
Összes oldott anyag	mg/l	3312	5628	825	1203
Összes keménység	mg/l	562	964	48	52
Karbonát-ion	mg/l	<3	<3	<3	<3
Hidrokarbonát-ion	mg/l	1394	667	121	182
Lúgosság	mmol/l	22,8	10,9	2	3
Fenolindex	µg/l	<10	<10	<10	<10
Szerves oldószer extraktum (SZOE)	mg/l	<2	<2	<2	<2
TPH	µg/l	61	<50	**115**	72
KOIk	mg/l	34	9	4	39
Összes foszfor	mg/l	<0,05	8	10,07	<0,05
ANA-detergens	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Nátrium	mg/l	**1892**	**1256**	34	**624**
Kálium	mg/l	8	14	22	20
Kalcium	mg/l	142	735	6	82
Magnézium	mg/l	151	181	3	58
Vas	m/l	312	348	1955	536
Mangán	m/l	100	804	136	388
Alumínium	µg/l	**326**	**330**	**2678**	**792**
Higany	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Kadmium	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Nikkel	µg/l	<5	**23**	<5	<5
Cink	µg/l	<10	98	<10	<10
Ólom	µg/l	<2	<2	3	<2
Króm	µg/l	**57**	44	10	35
Réz	µg/l	11	12	<5	6
Arzén	µg/l	**15**	**38**	**22**	5
Ón	µg/l	<2	<2	<2	<2

A következő évek eredményeinek összehasonlítása miatt szükséges a meglévő monitoring kutak vizsgálatait tovább folytatni és évenként jelentést benyújtani (táblázatos formában és értékeléssel együtt) a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Nádudvar település fokozottan érzékeny területen fekszik.

A telephelyen lévő vízilétesítmények, területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érintenek.

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek nincs hatása.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint kommunális hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozóhatósági eljáráshoz vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból feltételekkel hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2020. július 1-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot *Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) bekezdése, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 12. és 13. pontja, az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdésében, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet figyelembe vételével hoztam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni."

A Nádudvar 0678/12,18 hrsz ingatlanon lévő kommunális hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében a környezetvédelmi hatóság megkereste Nádudvar Város Önkormányzat Jegyzőjét.

Az önkormányzat nad/4885-2/2020. iktatószámú iratában rögzítette, hogy a tevékenység Nádudvar Város 20/2009. (XII. 10.) számú, a helyi környezet és természet védelméről szóló rendeletével összhangban van. A településrendezési eszközöknek való megfelelés vizsgálatakor megállapította, hogy a dokumentum a 0678/18 hrsz ingatlant tévesen EV védelmi rendeltetésű erdő övezetbe sorolja. A helyes övezeti besorolás K8.1 rekultiválandó szeméttelep övezet. Mindezek figyelembevételével megállapította, hogy a tevékenység Nádudvar Város 6/2008. (IV. 30.) számú, Nádudvar Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletével összhangban van.

A dokumentáció és az állásfoglalások alapján, az üzemeltetés során figyelembeveendő tényezőket, a szükséges feltételeket, amelyek betartása illetve teljesítése esetén a BAT megvalósul, az alábbi szempontok alapján rögzítette a környezetvédelmi hatóság:

A **földtani közeg védelmével** kapcsolatosan megállapításra került, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti műszaki védelem a hulladékdepónia tekintetében rendelkezésre áll. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet szerinti, vonatkozó szigetelőréteg (műszaki védelem) a II. ütem jelenleg használt I. kazettája tekintetében rendelkezésre áll, a későbbiekben lerakás céljából használatba venni kívánt kazetták esetében pedig előzetesen meg kell valósítani. A rendelkező rész a földtani közeg minőségének védelme érdekében erre vonatkozóan a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján előírást tartalmaz. A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció is tartalmaz a jogszabályi előírásoknak megfelelő szigetelőréteg készítésére vonatkozó intézkedési javaslatot.
A hulladékdepónia csurgalékvizét egy 356 m^3-es hasznos térfogatú HDPE fóliával bélelt csurgalékvíz tároló medencében tározzák. A csurgalékvíz tároló medence szigetelése, valamint a hulladékdepónia II/1. üteme alatt kiépült geofizikai monitoringrendszer (szenzor) a 2019. évi ellenőrző mérések eredményei szerint nem tárt fel folytonossági hibát a szigetelőrendszerben.
A rendelkező rész a földtani közeg minőségének védelme érdekében a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 2.5. pontja alapján előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ahol a geofizikai monitoringrendszer kiépítésre került, rendszeresen, azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni.
A csurgalékvíz tározó térfogatának felülvizsgálata a hulladéklerakásra igénybe venni kívánt új depóniarészekben keletkező többlet csurgalékvíz miatt került előírásra, melyre egyébként a benyújtott

felülvizsgálati dokumentáció is javaslatot tesz. A nem megfelelő térfogatú csurgalékvíz gyűjtő túlcsordulása veszélyeztetné a földtani közeg minőségét.
A felülvizsgálati dokumentáció csupán kijelenti, hogy a szociális szennyvíz gyűjtése egy 6 m^3 térfogatú zárt, szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknában történik. Ennek alátámasztására viszont nem tartalmaz bizonyítékot a dokumentáció. A rendelkező részben előírtak szerint a szennyvízgyűjtő akna zártságát a földtani közeg védelme érdekében legalább ötévente víztartási próbával ellenőrizni kell.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció szerint a csapadékvíz elvezetés burkolt, illetve zárt rendszeren történik. A telepen földalatti fűtő- vagy üzemanyag tároló tartály nem található. A telephelyi tevékenységekhez használt járművek műszaki állapota megfelelő. A javaslatok között – bár levegővédelmi megfontolás alapján – szerepel a belső közlekedési utak tisztán tartása is, mely a földtani közeg védelmét is szolgálja.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció adatai, megállapításai, valamint javaslatai alapján összességében megállapítható, hogy a technológiai fegyelem, valamint a rendelkező részben előírt egyedi feltételek betartása esetén a hulladéklerakási és kapcsolódó telephelyi tevékenység végzése során a földtani közeg irányába nem várható szennyezőanyag kibocsátás. Az esetleges havária eseményből származó szennyezés azonban – mivel a feltételek adottak – a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint gyorsan, hatékonyan lokalizálható és felszámolható.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjai, a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletei, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján – a felülvizsgálati dokumentáció megállapításai és javaslatai figyelembe vételével – adta meg a környezetvédelmi hatóság.

A benyújtott alapállapot-jelentésben foglaltak szerint a földtani közeg szennyezése nem valószínűsíthető, ezért azt a környezetvédelmi hatóság elfogadja.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának megítélése céljából a környezetvédelmi hatóság monitoring végzését írta elő. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése értelmében a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente. A környezetvédelmi hatóság a talajmonitoringot felülvizsgálathoz kötve írta elő úgy, hogy a jelen határozat kiadását követő 10. év letelte előtt benyújtandó felülvizsgálati/engedélyes dokumentációban annak eredménye már szerepeljen. A mintavételi helyek és a minták minimális száma a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 3.1. pontjára figyelemmel, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés ba) pontja értelmében kerültek előírásra.

Az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírásokat a Kár. 6. és 8-9. §-ai alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A határozat 3.2. pontjában rögzített **hulladékgazdálkodási** feltételeket az alábbiak indokolják:

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feltételek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerültek rögzítésre.

A lerakó kategóriája, a lerakó és az egyes ütemek befogadó képessége, a lerakható hulladékok összes mennyisége, az egyes medencék műszaki védelmi rendszerének leírása, a hulladék átvételére és a lerakás technológiájára vonatkozó követelmények, a rekultivációra vonatkozó feltételek és a biológiailag lebomló szerves anyag-tartalom csökkentését szolgáló előírások, valamint az üzemeltetési utasításra, és a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentését igazoló jelentésre vonatkozó előírások és határidők a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján, a felülvizsgálati dokumentációban és a korábbi engedélyben megadottak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

A hulladéklerakón elhelyezhető biológiailag elbomló szerves-anyag tartalom mennyisége a 2012. évi CLXXXV. törvény 92. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, mely szerint a települési hulladék

részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve – az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.

A rekultivációs rétegrend meghatározása a 20/2016. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének figyelembe vételével történt. A korábban jóváhagyott rekultivációs engedélykérelemben a fedőréteg vastagságát 20 cm-ben adták meg, de a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírása alapján annak vastagsága legalább 40 cm, így a rendelkező részben a fedőréteg vastagsága ennek figyelembevételével került meghatározásra.

A nem veszélyes hulladék gyűjtésre vonatkozó korábbi engedélykérelemben előadták, hogy a lerakó I. ütem átmeneti rekultivációjának elvégzéséhez kapcsolódóan szükségessé vált a telephelyen a szükséges anyagok betárolása. A kérelemben leírtak szerint a Kft. a Nádudvar településen végzett építőipari beruházások során keletkezett építési-bontási hulladékot tervezi a depónia mellett kijelölt tárolótéren gyűjteni, amit majd hasznosítási engedéllyel rendelkező Társasággal abból terméket előállítva elsősorban depóépítési célra felhasználni.

A lerakható hulladékok azonosító kódja és megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megadásra, figyelembe véve a korábban engedélyezetteket.

A hulladékkezelésre vonatkozó kezelési kódok a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került előírásra.

Az engedélyezett hulladékkezelésekkel kapcsolatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján került megállapításra.

A **levegőtisztaság-védelemmel** kapcsolatos előírások a levegő védelmének általános szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján kerültek rögzítésre.

A rendelkező rész 3.3.5. pontjában foglaltakat a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja szerint B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani gázkezelő rendszert és mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről). **Fenti jogszabályi előírást figyelembe véve a hulladéklerakón a gázkezelő rendszer kiépítése kötelező, a határidő további módosítása nem lehetséges.**

A **zaj- és rezgés elleni védelemmel** kapcsolatban a felülvizsgálati dokumentációban leírják, hogy a tárgyi hulladéklerakó Nádudvar külterületen található. A hulladéklerakót a településrendezési terv Ev 1.1.-erdőterület-ált. védőerdő övezetbe sorolja.
A kommunális hulladéklerakó környezetében az alábbi területek találhatók: mezőgazdasági terület, védett gyepterület, különleges mezőgazdasági üzemi terület.
A hulladéklerakó akusztikai számításokkal meghatározott zajvédelmi hatásterületének sugara minden irányban: 482 m.
A hatásterületen védendő létesítmény nem található.

A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírás a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján került előírásra.

Természet- és tájvédelmi szempontból megállapításra került, hogy a telephely nem védett, nem Natura 2000 terület, azonban attól északi irányban a Hortobágyi Nemzeti Park, mint országos jelentőségű védett természeti terület található. A Nemzeti Park Csillagos Égbolt Park minősítéssel

rendelkezik és a Világörökség részét képezi, továbbá a Hortobágy különleges madárvédelmi- és a Hortobágy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.

A környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló információk alapján lerakóról a Nemzeti Park területére rendszeresen hulladékot fúj a szél. A védett területen megjelenő – elsősorban műagyagokból, papírból lévő – hulladék esztétikailag sem fogadható el a Világörökség részét képező Nemzeti Parkban, de számos – köztük védett – állatfaj egyedeinek és a területen legelő állatoknak az egészségét is veszélyezteti.

A fényszennyezés számos védett és közösségi jelentőségű állatfaj (rovarok, denevérek, madarak) életfolyamatait (tájékozódás, táplálkozás, szaporodás) befolyásolja negatív irányba. Ezen felül a területtől kevesebb, mint 50 méter távolságra található a Csillagos Égbolt Park is.

A lerakón található depóniák magassága a védett természeti terület közelsége miatt jelentős tájesztétikai kérdés, melyet az előírt takarófásítás megvalósulása sem kisebbít.
A takarófásítás évtizedes távlatokban jelent megoldást, elsősorban a vegetációs időszakban, ezért a depóniák magassága nem haladhatja meg a környező – telephelyen kívüli – terepszinttől mért 8 métert.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Továbbiakban Tvt.) ide vonatkozó rendelkezései:

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétitkai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével.

43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."

A fenti előírások betartása, megvalósulása esetén a lerakó üzemelése természetvédelmi érdeket nem sért.

Közegészségügyi szempontból megállapításra került, hogy a kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetése megfelel a közegészségügyi követelményeknek a rendelkező rész 3.6. pontjában rögzített feltételek betartása mellett.

A közegészségügyi szempontú szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontja alapján vizsgálta meg a hatóság.

A rendelkező rész 3.6. pontjában rögzítettek jogalapja: Az országos településrendészeti és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 53. §, 85-93.§, 99. §, 104. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. Tv. 4. § (1) (3), a kémiai

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 1312017. (VI. 12.) EMMI rendelet.

Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket a hulladékkezelési iparágak számára elérhető legjobb technikákra vonatkozó referenciadokumentum alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A tényállás tisztázása során megállapításra került, hogy egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új létesítmény nem kerül engedélyezésre, a felülvizsgált tevékenység nem tartozik a Khvr. 20/A. § (8) bekezdésének hatálya alá, továbbá a Khvr. 20. § (8) bekezdésében foglalt eltérést a környezetvédelmi hatóság nem alkalmazott.
A fentiek miatt a Khvr. 21. § (1) bekezdése értelmében a nyilvánosság bevonásának szabályait jelen eljárás során nem kellett alkalmazni.

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen kiadhatja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.

A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a környezetvédelmi hatóság és a többször módosított 2477/2/2010. iktatószámú egységes környezethasználati engedély újabb módosítása helyett – annak közeli hatályvesztése miatt – egységes szerkezetbe foglalt új engedélyt adott ki a felülvizsgálati eljárás lezárásaként.

A döntés tartalmilag és formailag az Ákr. 81. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően került összeállításra.

Az engedély érvényességi idejét legalább 10 évben határozta meg a környezetvédelmi hatóság, mivel a Khvr. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek.

Engedélyes az eljárás lefolytatásához a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.1. pontjában meghatározott (4. pontban foglalt díjtétel 50 %-a) 750.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.
A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.
A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.
A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § határozza meg.
A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyintézési határidő százöt nap. Mivel jelen eljárás a korábbi engedélyben foglaltak felülvizsgálatán túl az új engedély megszerzésére is irányult, ezért százöt napot tekintett a hatóság az ügyintézés határidejének.
Az ügyintézési határidő lejárta: 2020. szeptember 11.

Jelen határozatot a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. § alapján hozta meg a környezetvédelmi hatóság, a Kvt. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembe vételével.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2020. szeptember 8.

Rácz Róbert
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Dr. Szilágyi Zoltán
főosztályvezető

Kapják:

1. Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13. (hivatali kapu)
2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (KÉR) Hiv. sz.: 35900/4362-1/2020.ált.
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (KÉR) Hiv. sz.: HB-08/NEO/2109-2/2020
4. Nádudvar Város Önkormányzat Jegyzője (KÉR) Hiv. sz.: nad/4885-2/2020
5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (KÉR) tájékoztatásul
6. Irattár

ELEKTRONIKUS MÁSOLAT ZÁRADÉKA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
2020.09.09
09:59:27
+02'00'

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.[1]

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

[1] Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése alapján meghatározott hitelesítési záradék.